

## LIQUIDO PARA FRENOS HIDRAULICOS DOT-3

### ▶ Descripción del producto

Fluido especial para sistemas hidráulicos de frenos a disco y / o tambor de todo tipo de vehículo.

### ▶ Atributos

- Protección contra la corrosión y oxidación de los metales presentes en el sistema hidráulico.
- Alto punto de ebullición, lo cual permite que el fluido trabaje en estado líquido a las temperaturas de operación, evitando la formación de trampas de vapor y sus consecuencias durante el frenado.
- No ataca las gomas ni empaques que conforman el circuito hidráulico.
- Total compatibilidad con otros fluidos que cumplan las mismas normas.



### ▶ Análisis típicos

ENSAYOS	UNIDAD	METODO ASTM	LIQUIDO PARA FRENOS HIDRAULICOS DOT-3
Punto de Ebullición	°C	IRAM-AITA 6H2	210
Punto de Ebullición, humedecido	°C	IRAM-AITA 6H2	144
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	1,7
pH	----	IRAM-AITA 6H2	9

*Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.*

### ► Niveles y especificaciones

- FMVSS N° 116 - DOT 3 - USA
- IRAM AITA 6H3 - Tipo 3 - Argentina
- ABNT Tipo 3 - Brasil
- SAE J-1703
- ISO 4925

### ► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

## ► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

#### PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

#### DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.