



## REPSOL MOTO 2T STANDARD

### : DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Lubricante de base mineral para motores de dos tiempos refrigerados por aire de baja exigencia que equipan a motocicletas y ciclomotores. Es apto también para motores de cortadoras de césped, motosierras y otros equipos dedicados al bricolaje o jardinería.

### : ATRIBUTOS

- \_ Buenas propiedades antidesgaste y antigripaje.
- \_ Buena resistencia a la oxidación.
- \_ Excelente miscibilidad con el combustible.
- \_ Apto para ser aplicado en motores con pre-mezclado o depósito independiente.

### : ANALISIS TIPICOS

: ENSAYO	: UNIDAD	: METODO ASTM	: 2T STANDARD
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	8,5
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	64
Punto de Inflamación, mín.	°C	D-93	70
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-12

- Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.
- Nota: En el caso de pre-mezclado, diluir en el porcentaje recomendado por el fabricante del equipo.

### : NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- \_ API TC
- \_ JASO FB

## : ENVASES

\_Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

## PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

**Ingestión:** No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

**Inhalación:** Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

**Salpicaduras en los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua.

**Contacto por piel:** Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES: (54 11) 4962-2247/6666.

### PELIGRO DE INCENDIO:

**Medio de extinción:** Polvo químico, espuma.

De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

### DERRAMES:

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

---

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.

Reemplaza a la C.T. N° 114, Mayo 2005

Mayo 2006