

REPSOL MOTO 4T SINTETICO

: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Lubricantes para motores de cuatro tiempos de motocicletas, en cuya formulación intervienen bases sintéticas y aditivos especialmente desarrollados para proteger los mecanismos del motor y la transmisión.

: APLICACION

Los mismos están desarrollados para satisfacer los requerimientos de aquellas motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos de diseño avanzado, que por su potencia y exigencia de prestación requieren un producto de última generación.

: ATRIBUTOS

- _Alta capacidad antidesgaste, otorgando máxima protección al motor.
- _Excelente resistencia a la oxidación.
- _Excelente comportamiento ante altas temperaturas.
- _Optima limpieza del motor y sistema de escape.
- _Excelente respuesta en el arranque en frío.
- _Cubre necesidades de sistemas combinados (motor-transmisión-embrague).

: ANALISIS TIPICOS

: ENSAYO	: UNIDAD	: METODO ASTM	: PRODUCTO	
			10W-40	20W-50
Grado SAE	---	---	10W-40	20W-50
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	14,0	18,0
Indice de viscosidad	---	D-2270	150	140
Punto de Inflamación, mín.	°C	D-92	205	230
Punto de Escurrimiento, máx.	°C	D-97	-30	-21

→ Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

: NIVELES Y ESPECIFICACIONES

_API SJ

_JASO T-903-98 (D) Type MA

: ENVASES

_Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión: No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación: Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel: Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES: (54 11) 4962-2247/6666.

PELIGRO DE INCENDIO:

Medio de extinción: Polvo químico, espuma.

De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES:

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.

Reemplaza a la C.T.N° 075, Septiembre 2005

Octubre 2006